



CALORINTRA BIOBASIC

Características:

Biobasic es una caldera diseñada y fabricada como línea económica.

Se caracteriza por su sencillo manejo en el panel de mandos, tratándose de una sencilla regulación a través de ruedas y botones.

Encendido automático.

Cuerpo fabricado en chapa de alta resistencia.

Tubuladores verticales, lo que proporciona una limpieza fácil, a través de su palanca, accionándola manualmente.

Caldera policombustible, de alto rendimiento energético.

	MOD. 25
Potencia térmica	26.69 kw
Rendimiento	92.02 %
Capacidad de tolva	130 kg
Diam. Salida de humos	125 mm
Emisiones de CO	1842 ppm
Potencia resistencia de arranque	300 w
Potencia motor reductor alimentación	0.5cv
Potencia ventilador primario	80 w
Caudal ventilador min/max	38-190 m3/h
Presión máxima de trabajo	2.5 bar
Presión mínima de trabajo	1 bar
Nivel sonoro	58 db
Temperatura máx. trabajo	85 °C
Temperatura min. Trabajo	50°C
Volumen de agua cuerpo	65 lts
Altura mínima chimenea	6 mts
Alimentación eléctrica	230 v-50 hz
Díámetro ida	1"
Díámetro retorno	1"
Díámetro vaciado	3/4"
Peso	200 Kg
Granulometría máxima admisible	8 mm



Medidas (cm.)	
	25
Alto caldera	107
Ancho caldera	55
Ancho tolva	55
Alto tolva	97
Fondo (incluye caja de humos)	80
Salida humos	125 Mm.

