



BIO HIDRO

Características:

Caldera compacta y ergonómica, para uso de pellet, fabricada pensando en espacios reducidos.

De funcionamiento sencillo y mínimo mantenimiento.

Incluye kit hidráulico compuesto por:

- Bomba de circulación
- Vaso de expansión
- Presostato
- Purgador
- Válvula de seguridad



	MOD. 25
Potencia térmica	16,63 kw
Rendimiento	89 %
Capacidad de tolva	45 Kg
Diam. Salida de humos	80 mm
Emisiones de CO	984 ppm
Potencia resistencia de arranque	300 w
Potencia motor reductor alimentación	60w
Potencia ventilador primario	45w
Caudal ventilador max	150 m3/h
Presión máxima de trabajo	2 bar
Presión mínima de trabajo	1 bar
Nivel sonoro	50 db
Temperatura máx. trabajo	80°C
Temperatura min. Trabajo	50°C
Volumen de agua cuerpo	30 lts
Altura mínima chimenea	6 mts
Alimentación eléctrica	230v-50 Hz
Diámetro ida	1"
Diámetro retorno	1"
Diámetro vaciado	3/4"
Peso	180 kg
Granulometría máxima admisible	8mm

Medidas (Cm.)	
Alto	99,2
Ancho	59,0
Fondo	64,3
Salida humos	80

